

XT Électrique

LA FACILITÉ D'INSTALLATION



OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Kit de fixation toiture ou murale, fixe ou orientable
- Divers accessoires de prise d'air et de soufflage :
 - Caisson de filtration
 - Caisson de mélange ou air neuf
 - Ailettes verticales
 - Diffuseurs à induction
- Régulations:
 - Thermostat simple ou avec horloge



○ DESCRIPTIF

- Puissance de 3 à 21 kW
- 1 étage de puissance
- Débit d'air de 1 544 à 2 577 m³/h
- Carrosserie en acier galvanisé peint RAL 9002
- Ailettes de diffusion horizontale en acier galvanisé. Peint RAL 9007
- Batterie de chauffage électrique avec ailettes d'optimisation en aluminium
- Thermostat de sécurité avec réarmement automatique
- Ventilateur avec pales en aluminium

+ AVANTAGES

- Version triphasé 400V ou monophasé 230V
- Moteur de ventilation IP 54 1 vitesse, Classe B, triphasé ou monophasé
- Boîtier de raccordement électrique IP 55
- Gamme complète d'accessoires.

CARACTÉRISTIQUES

VERSION TRI 400V	XT-HFT 3/400	XT-HFT 4,5/400	XT-HFT 6/400	XT-HFT 7,5/400	XT-HFT 9/400	XT-HFT 10,5/400
Puissance de chauffage	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50
Intensité absorbée totale	13,24	19,78	26,29	32,80	39,34	45,85
Débit d'air à 0 Pa	1544	1544	1544	1544	1544	1544
Niveau sonore	44	44	44	44	44	44
Portée d'air	19,6	19,6	18,7	18,7	18,7	17,8

VERSION TRI 400V	XT-HFT 12/400	XT-HFT 13,5/400	XT-HFT 15/400	XT-HFT 16,5/400	XT-HFT 18/400	XT-HFT 21/400
Puissance de chauffage	12,00	13,50	15,00	16,50	18,00	21,00
Intensité absorbée totale	52,39	58,90	65,49	72,03	78,54	91,59
Débit d'air à 0 Pa	1544	1544	2577	2577	2577	2577
Niveau sonore	44	44	47	47	47	47
Portée d'air	17,8	17,8	22,7	22,7	22,7	22,4

VERSION MONO 230V	XT-HE 3/230	XT-HE 4,5/230	XT-HE 6/230	XT-HE 7,5/230	XT-HE 9/230	XT-HE 10,5/230
Puissance de chauffage	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50
Intensité absorbée totale	13,05	19,57	26,09	32,61	39,14	45,66
Débit d'air à 0 Pa	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Niveau sonore	44	44	44	44	44	44
Portée d'air	19,5	19,5	19,2	18,9	18,6	18,3

VERSION MONO 230V	XT-HE 12/230	XT-HE 13,5/230	XT-HE 15/230	XT-HE 16,5/230	XT-HE 18/230	XT-HE 20/230
Puissance de chauffage	12,00	13,50	15,00	16,50	18,00	20,00
Intensité absorbée totale	52,18	58,70	65,22	71,74	78,27	86,96
Débit d'air à 0 Pa	1500	1500	2500	2500	2500	2500
Niveau sonore	44	44	47	47	47	47
Portée d'air	18,0	17,7	23,2	22,9	22,6	22,5

DIMENSIONS

VERSION TRI 400V	XT-HFT 3/400	XT-HFT 4,5/400	XT-HFT 6/400	XT-HFT 7,5/400	XT-HFT 9/400	XT-HFT 10,5/400
L (mm)	520	520	520	520	520	520
H (mm)	440	440	440	440	440	440
P (mm)	350	350	350	350	350	350
Poids version TRI 400V (kg)	13,2	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4
Poids version Mono 230V (kg)	13,1	13,1	13,4	13,7	14	14,3

VERSION TRI 400V	XT-HFT 12/400	XT-HFT 13,5/400	XT-HFT 15/400	XT-HFT 16,5/400	XT-HFT 18/400	XT-HFT 21/400
L (mm)	520	520	620	620	620	780
H (mm)	440	440	540	540	540	540
P (mm)	350	350	350	350	350	350
Poids version TRI 400V (kg)	14,7	15	17,4	17,8	18,1	19,5
Poids version Mono 230V (kg)	14,6	14,9	17,3	17,7	18	19,4

