

# SÉRIE GUARD

## RIDEAU D'AIR EN APPLIQUE



PORTES  
JUSQU'À 4 M  
LARGEUR  
JUSQU'À 2 M



CONCEPTION EN PP-E

### AIR AMBIANT ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE

### APPLICATION

- Centres commerciaux
- Magasins
- Salles d'exposition
- Restaurants
- Immeubles de bureaux
- Hôtels

### OPTIONS

- Support pour montage horizontal ou vertical
- Montage vertical à côté de la porte

### RÉGULATION

- Régulation simple avec sélecteur de vitesse et contrôle vanne tout ou rien (modèle W)
- Module de communication GTC
- Contact de porte

### ○ DESCRIPTIF

- Puissances de chauffage de **4 à 32 kW**
- Débit d'air de **1 200 à 4 800 m<sup>3</sup>/h**
- Fonctionnement sans chauffage, électrique ou eau chaude
- **3 vitesses** de ventilation
- Construction en panneau Polypropylène expansé et panneaux d'habillage **en acier**

### + AVANTAGES

- Design esthétique et discret
- Très léger, montage aisé
- Panneaux d'accès aux ventilateurs et au câblage facilement amovibles
- Possibilité de **relier plusieurs appareils** entre eux pour augmenter la surface couverte
- Version **Monophasé** 230V (version eau chaude et ambiant) ou **Triphasé** 400V (version électrique)

### CARACTÉRISTIQUES

	Basse Vitesse			Moyenne Vitesse			Haute Vitesse		
	GUARD100	GUARD150	GUARD200	GUARD100	GUARD150	GUARD200	GUARD100	GUARD150	GUARD200

#### MODÈLES

Largeur de porte Max.	m	1,00	1,50	2,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,50	2,00
Hauteur de montage Max.	m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Débit d'air Max.	m <sup>3</sup> /h	1200	2200	2900	1550	3000	4000	2000	3600	4800
Vitesse d'air Max.	m/s	8	8	8	9	9	9	11	11	11
Puissance moteur	W	37	51	75	80	106	162	160	220	320
Niveau sonore*	dB(A)	44	45	46	49	49	49	59	61	61

#### MODÈLE AMBIANT (sans chauffage)

		230V / 1Ph / 50 Hz								
Alimentation électrique										
Consommation électrique	A	1.4	1.8	2.4	1.4	1.8	2.4	1.4	1.8	2.4
Poids	kg	15	18.5	25	15	18.5	25	15	18.5	25

#### MODÈLE ÉLECTRIQUE

		415V / 3Ph / 50 Hz								
Alimentation électrique										
P. chauffage Min / Max	kW	4 / 7	6.5 / 11	8.5 / 14	4 / 7	6.5 / 11	8.5 / 14	4 / 7	6.5 / 11	8.5 / 14
Consommation électrique										
Maxi	A	12.6	19.1	25.1	12.6	19.1	25.1	12.6	19.1	25.1
Poids	kg	17	21.5	29	17	21.5	29	17	21.5	29

#### MODÈLE EAU CHAUDE

		230V / 1Ph / 50 Hz								
Alimentation électrique										
P. chauffage	kW	10	18.6	25.8	11.2	21.6	30.1	13	23.6	32.8
Consommation électrique	A	1.4	1.8	2.4	1.4	1.8	2.4	1.4	1.8	2.4
Poids (avec eau)	kg	18	22.6	28	18	22.6	28	18	22.6	28

Régime 80/60°C, reprise à +15°C

\* Niveau sonore à 3,00 m champ libre

#### CODES

	Modèles		
	100	150	200
Version Ambiant	GUARD 100C	GUARD 150C	GUARD 200C
Version Electrique	GUARD 100E	GUARD 15E	GUARD 200E
Version Eau chaude	GUARD 100W	GUARD 150W	GUARD 200W

### DIMENSIONS

